

ES

NUEVO

CT-MultiCom

- Clase de protección IP65 e IP67
- Conector Nexus para accesorios
- 2 Botones de volumen
- Resistente a los impactos, resistente al fuego
- Temperatura de funcionamiento: -30° a +70°
- Dos tecla PTT
- Botón de emergencia
- Conector extra de 3,5 mm



WHEN IT COUNTS



Ceotronics
Audio · Video · Data Communication

CT-MultiCom

Made in Germany  Desarrollado y diseñado en Alemania

IP Clase de protección IP65 e IP67



Serie **4** CT-Modular «serie 4» con conector Nexus a para auriculares



Conexión por conector Nexus (4-polos)

CT-MultiCom



El nuevo CT-MultiCom: Más que un micrófono de mano.

La unidad de comunicación CT-MultiCom es otro miembro de la familia de microaltavoces de GeoTronics. La carcasa del CT-MultiCom es resistente a los golpes y a las llamas. Además, cuenta con la clase de protección IP65 e IP67, con lo cual está bien equipada contra las condiciones atmosféricas. Es resistente al polvo y al agua y ofrece numerosas funciones útiles para las intervenciones del cuerpo de bomberos.

Además de un conector hembra de 3,5 mm para la conexión de auriculares para solo escucha, existe también la posibilidad de conectar los distintos sistemas profesionales de audio de GeoTronics, el CT-Modular „Serie 4“ a través del robusto conector hembra Nexus.

Sencillo de manejar: CT-MultiCom presenta dos teclas PTT que se pueden accionar con seguridad incluso con guantes. El volumen del altavoz se puede ajustar a 3 niveles o silenciarse de manera individual mediante dos teclas separadas entre sí. Para mayor seguridad de los usuarios del equipo, el sistema integra una tecla de llamada de emergencia.

El CT-MultiCom se suministra con cable roscado de 230mm y conector macho universal de 12 pines. Nuestros clientes tienen la posibilidad de elegir entre una amplia gama de adaptadores de 12 pines para su radio.

Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ventas.

Datos técnicos

Peso total	245 g
Medidas (La / An / Al)	100 mm x 71 mm x 30 mm
Tipo de micrófono	Electret (con compensación de ruidos)
Impedancia	8 Ω / 1kHz
Clase de protección	IP65 y IP67
Temperatura de funcionamiento	- 30 °C – + 70 °C
Carcasa de plástico	Resistente a impactos y retardante a las llamas
Indicador de estado LED	Sí

Conexiones	Solo auricular - Nexus 7,11mm Solo auricular – 3.5 mm jack Conector Universal 12 pines
Botones	PTT frontal PTT lateral Botón de emergencia (si es compatible con la radio) 2 Botones para el control de volumen (Subir y bajar en tres pasos) Altavoz On/Off





CeoTronics S.L.

Audio · Video · Data Communication

C/Ciudad de Frías 7 y 9

Nave 19

28021 Madrid, Spain

Tel: +34 91 4608250-51

Fax: +34 91 4603193

Mail: ventas@ceotronics.es

Web: www.ceotronics.es